

Sarja 3 DC311N

Langaton siirrettävä painikkeellinen ovikello – Valkoinen

Yksinkertainen, luotettava ja vaivaton Honeywell DC311N - ovikello on kaikkea, mitä etsit, ja enemmänkin. Esilinkitetty ja asennusvalmis suoraan pakkauksesta, luotettava langaton yhteys ja hyvä äänenlaatu varmistavat, etteivät vieraat enää jää huomaamatta.



Pakkauksen sisältö:

1 x langaton siirrettävä ovikello, 1 x Langaton painonappi, 1 x CR2032 (3V) paristo, 1 x Pikaopas, 1 x Turvallisuus ja takuu, 1 x Vaatimustenmukaisuusvakuutus,

Avainominaisuudet ja edut:

Vieraat tai tavaratoimitukset eivät jää huomaamatta - Voit viedä siirrettävän ovikellon kotona ja pihalla minne tahansa, sillä Honeywell ActivLink™ -tekniikka tarjoaa luotettavan langattoman kentän jopa 150 metrin päähän ja 80 dB:n enimmäisvolyymi kuuluu jopa 60 metrin päähän.

Kumouksellista suunnittelua - Kompaktit ja kauniisti suunnitellut ovikellomme ovat väreiltään yhteensointuvia valkoisia ja harmaita, ja ne on suunniteltu kotiasi silmällä pitäen.

Mielenrauhaa - Painikkeen LED-osoitinvalo antaa mielenrauhan vieraille, ja sinä saat mielenrauhan, sillä Secret Knock -toiminto soittaa eri sävelmän, kun ovella on perheenjäsen tai ystävä. Täydellisen mielenrauhan saat, kun Honeywell ActivLink™ kytkee ovikellesi Honeywell-lisävarusteisiin ja -varashälyttimiin ja voit rakentaa oman kotisi varoitus- ja hälytysjärjestelmän.

Luotettavuutta ja laatua - Honeywell ActivLink™, joka käyttää 868 MHz:n taajuutta, on innovatiivinen langaton protokollamme ja tarjoaa laajemman kantoalueen, pitemmän pariston keston (jopa 2 vuotta) ja luotettavamman yhteyden, joilla on 2 vuoden tuotetakuumme.

Kompakti koko ja mukkea ääni - Kaikkien Honeywell-ovikellojen ääni on digitaalinen, kristallinkirkas ja kantaa niin kotona kuin pihallakin kauas. Markkinoiden johtavaa äänenlaatua hämäävän pienissä pakkauksissa!

Helppo asentaa - Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyjä ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehdä ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

Määrittely:

langaton siirrettävä ovikello	
Väri	Valkoinen
Seinäkiinnitteinen	Valinnainen
Taajuus / Langaton kantoalue*	868MHz / 150m
Kuuluvuusalue (volyymi)	60m (80dB)
Sävelmät	4
Ääni	Sisäinen sireeni
Hälytysaika (minuuttia)	2 (Sisäinen sireenitila)
Näkyvät varoitukset	LED-merkkivalo
Virta	Paristo: 4 x LR6 (AA) 1.5V - (ei sisälly)
Pariston kesto (vuotta)	2
Akun ominaisuudet	Alhaisen paristokapasiteetin varoitin / Helposti avautuva paristokotelo
Laitteen enimmäisteho	2 x Langaton painonappi/Langaton liiketunnistin /Langaton ovi- ja ikkunasensori
Tehdasasetusten palautus	Kyllä
Käyttölämpötila / Säilytyslämpötila	0°C ja +40°C/-20°C ja +60°C
Mitat (mm) / paino (g)	110 (k) x 70 (l) x 42.5 (s) / 169 (g)
Kiinnikkeet	Telineet / Seinätulpat / Ruuvit

Langaton painonappi	
Väri	Valkoinen
Seinäkiinnitteinen	Valinnainen
Ruuviton kiinnitysvaihtoehto (tarratyyny)	Kyllä
Taajuus / Langaton kantoalue*	868MHz / 200m
Näkyvät varoitukset	LED-osoitinvalo
Virta	Paristo: 1 x CR2032 (3V) - (sisälly)
Pariston kesto (vuotta)	2
Akun ominaisuudet	Alhaisen paristokapasiteetin varoitin / Helposti avautuva paristokotelo
Painikkeen muotoilu	Pystyasennus
Nimipainike	Ei
IP-luokka	IP55
Käyttölämpötila / Säilytyslämpötila	0°C ja +40°C/-20°C ja +60°C
Mitat (mm) / paino (g)	30 (k) x 70 (l) x 16 (s) / 23.5 (g)
Kiinnikkeet	Telineet / Seinätulpat / Ruuvit / Tarratyyny

Pakkaus	
EAN-koodi	5004100965349
Pakkauksen mitat (mm) / paino (g)	216 (k) x 150 (l) x 68 (s) / 350 (g)
Vakiopakkausten määrä	4

*Mitattuna esteettömässä tilassa, seinät, katot ja metalliset esteet vähentävät maksimi etäisyyttä.